

 <p>陕西宇阳石油工程有限公司 设计证书号 A161011788 A261002767 勘察证书号 B261001219</p>		材料表			项目号: YPTE2021-001-017DD	
					文件号: BML0101PL01-01	
		咸宝线蔡家坡沿渭河段梧桐里小区 占压隐患治理工程 线路部分			专业: 线路	
					阶段: 施工图设计	
					日期: 2022.05.09	
		第 1 页 共 1 页				0 版
序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单件质量 (kg)	总质量 (kg)	备注
一	管材					
	L360M-D426×8.8 直缝埋弧焊钢管	m	264			不含弯头用量
	GB/T 9711-2017 PSL2 级					
二	管材附件					
	要求选用持证单位生产的压力管道元件 两端带0.5m 直管段					
	热煨弯头 R=6D L360M-D426×8.8 PSL2 级直缝埋弧焊钢管	个	4			SY/T5257-2012 母管符合 GB/T9711-2017
	25°	个	2			单件长 2.12m
	29°	个	2			单件长 2.29m
三	线路附属工程					
1	标志桩 (转角桩、里程桩)	个	4			
2	警示牌	个	2			
3	警示带 (宽 1.0m)	m	267			
4	钢筋混凝土套管 RCPⅢ1000×2000 GB/T11836	m	267			
5	绝缘支撑	块	267			
6	静电消除柱	个	4			配角钢和电缆
7	接地电极	个	20			
8	防护栏杆: 高 1.2m	m	50			
9	防滑踏步: 长 1.0m, 宽 0.3m	片	80			
10	发光围挡: 长 2m, 宽 2m	块	560			
11	套管填砂	m <sup>3</sup>	200			
四	管道碰口					
1	氮气	瓶	4			
2	隔离球	个	2			
五	试压封头 L360M-D426×8.8	个	2			
六	旧管道注浆封存 (水泥砂浆)	m <sup>3</sup>	40			
七	混凝土路面恢复 (混凝土)	m <sup>2</sup>	2000			C30 混凝土, 厚度 220mm
八	砖铺路面恢复	m <sup>2</sup>	600			
编制		校对	审核	审定		
张攀		赵伟刚	曹云	薛玉梅		